

	MODELO		CAS-4224	CAS-4215	CAS-5224	CAS-5215
ESTRUCTURA BASE	RUEDAS	mm	660x180	420x140	660x180	420x140
	SUSPENSIÓN		BALLESTA	OPCIONAL	BALLESTA	OPCIONAL
	SISTEMA ACKERMAN	mm	1000	800	1000	800
	FRENO ESTACIONAMIENTO	und	1	1	1	1
	DIMENSIONES	mm	4200X2400	4200X1500	5200X2400	5200X1500
PESOS	PESO PROPIO	kg				
	PESOS SOBRE EJES DELANTE/DETRÁS	kg	4000 // 4000	4700 // 4700	4000 // 4000	4700 // 4700
CARACTERÍSTICAS	DIRECCIÓN DE MARCHA UN SOLO CARRO		OPCIÓN BIDIRECCIONAL	OPCIÓN BIDIRECCIONAL	OPCIÓN BIDIRECCIONAL	OPCIÓN BIDIRECCIONAL
	CAPACIDAD DE CARGA	kg	5000	5000	5000	5000
	PLACA DE SEÑALIZACIÓN POSTERIOR	und	1	1	1	1
		und				
	ACKERMAN	und	TRACTORA	TRACTORA	TRACTORA	TRACTORA
	VELOCIDADES	km/h	6 -12 KM/H	6-12 KM/H	6-12 KM/H	6- 10 KM/H
	CATADRIOPTICOS DELANTEROS	und	2	2	2	2
	CATADRIOPTICOS POSTERIORES	und	2	2	2	2
	CATADRIOPTICOS LATERALES	und	4	4	4	4
	LUCES SISTEMA ELÉCTRICO FRENADO	und	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
	CADENA DE SEGURIDAD ENTRE VAGONES	unid	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
	ENGANCHE (ROCHINGUER)	unid	1	1	1	1
	LANZADERA	unid	1	1	1	1
ESTRUCTURA SUPERIOR	GALIBO SUPERIOR ENCIMA VAGÓN	mm	2500-3500	2500	2500-3500	2500
	CORTINAS LATERALES ELECTRICAS		OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
	CORTINAS LATERALES MANUALS		OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
	CORTINAS LATERALES OPACAS		OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
	CORTINAS LATERALES TRANSPARENTES		OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
	ALTURA MÁXIMA	mm	3000-4500	3000	3000-4500	3000
CONFORT	RADIO DE GIRO 3	mm	Veure anexo / ver anexo	Veure anexo / ver anexo	Veure anexo / ver anexo	Veure anexo / ver anexo
	NUMERO DE VAGONES MÁXIMO	unid	3	3	3	3
	ANCHURA DE PASILLOS	m	3	2	3	2
	NUM VAGONES OPCIÓN BIDIRECCIONAL	unid	1	1	1	1